



COMUNE DI LEVERANO

Provincia di Lecce

**INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI
EMERGENZA AI SENSI DELL'ART. 240 C.1.LETT.m)
D.LGS. 152/06 MEDIANTE RIMOZIONE DELLA
SORGENTE DI CONTAMINAZIONE PRIMARIA
EX DISCARICA IN LOCALITA' "LI PAMPI"
- PROGETTO ESECUTIVO -**


	numero elaborato	titolo elaborato	cod. commessa 2020 070 ca		
	ED.06	ELENCO PREZZI UNITARI			
0	GENNAIO 2022	EMISSIONE	-	-	-
Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Contr.	Approv.

PROGETTISTA



Via Carlo Mauro, 2 - 73013 Galatina (LE)
Tel. 0836 568924
www.astraengineering.com
e-mail: info@astraengineering.com

Ing. Fabio DE PASCALIS



Ing. Landolfo Andrea
Ing. Erroi Mauro
Arch. Urso Pierpaolo

COMMITTENTE

COMUNE DI LEVERANO
via C. Menotti, 14
73045 LEVERANO (LE)

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 E.001.001.a	Scavo a sezione aperta effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto nell'ambito del cantiere. in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc) euro (otto/10)	mc	8,10
Nr. 2 E.001.003.a	Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresi l'estrazione e l'aggetto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale scavato nell'ambito del cantiere. in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc) euro (nove/15)	mc	9,15
Nr. 3 E.001.011	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. euro (tredici/20)	mc	13,20
Nr. 4 E.001.031	Trasporto con qualunque mezzo a scarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, compreso il carico e lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a scarica. euro (dodici/50)	mc	12,50
Nr. 5 E.001.032	Maggior onere per il trasporto a scarica dei materiali di risulta per ogni km in più oltre i 10 previsti. euro (uno/50)	mc/km	1,50
Nr. 6 E.001.033.f	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla scarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla Direzione Lavori risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. calcestruzzo cementizio armato euro (tre/35)	q.li	3,35
Nr. 7 E.001.033.n	idem c.s. ...classificazione dichiarata. materiale proveniente dagli scavi, privo di impurità smaltito in centri di recupero euro (diciotto/80)	mc	18,80
Nr. 8 E.001.034.b	Oneri per esecuzione di analisi dei rifiuti. materiali inquinanti euro (seicentoottanta/00)	cad	680,00
Nr. 9 E.002.004.a	Demolizione totale o parziale di conglomerati cementizi di qualunque tipo, effettuata con mezzi meccanici, martelli demolitori, etc., in qualsiasi condizione, altezza o profondità, compreso l'onere per il calo o l'innalzamento dei materiali di risulta con successivo carico su automezzo, tagli anche a fiamma ossidrica dei ferri, cernita dei materiali, accatastamenti, stuoie e lamiera per ripari, segnalazione diurna e notturna, recinzioni, etc. e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. valutata per la cubatura effettiva delle parti demolite, eseguita con l'uso di mezzi meccanici euro (centocinquantesette/00)	mc	157,00
Nr. 10 E.004.001.b	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm; escluso ogni altro onere. classe di resistenza a compressione minima C12/15 euro (centoquindici/45)	mc	115,45
Nr. 11 E.004.004.a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture non precomprese di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi, paratie, platee) e di muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, Classe di esposizione ambientale XC1 e XC2 (UNI 11104), Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm; escluso ogni altro onere. classe di resistenza a compressione minima C25/30 euro (centotrentaquattro/40)	mc	134,40
Nr. 12 E.004.031.b	Sovrapprezzo per esecuzione di getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da autobetoniera con apposita canaletta. In strutture di fondazione euro (dieci/31)	mc	10,31
Nr. 13 E.004.031.c	idem c.s. ...In strutture in elevazione non armate euro (undici/94)	mc	11,94
Nr. 14 E.004.031.d	idem c.s. ...In strutture armate euro (diciannove/12)	mc	19,12
Nr. 15 E.004.036	Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C, saldabile, conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista delle strutture. Compreso gli oneri per la sagomatura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido, in barre ad aderenza migliorata nei diametri da 5 mm a 40 mm euro (uno/90)	kg	1,90
Nr. 16 F.001.057.c	Fornitura e posa in opera di tubo estruso con miscela a base di policloruro di vinile non plastificato (PVC rigido) con caratteristiche e spessori conformi alle norme UNI EN 1401-1 per fognature e scarichi interrati non in pressione, con giunto del tipo a bicchiere completo di anello elastomerico. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento; le prove di laboratorio sui materiali; le prove di tenuta in opera previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare la tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: lo scavo; il piano, il rinfilanco ed il ricoprimento con sabbia; il rinterro; i pezzi speciali contabilizzati come indicato nella premessa del presente capitolo. Classe rigidità SN 4: Diametro esterno mm 200 euro (trentacinque/00)	m	35,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 17 IG.001.001	Approntamento dell' attrezzatura di perforazione a rotazione compreso il carico e lo scarico e la revisione a fine lavori. Per ogni approntamento dell'attrezzatura. euro (seicentosessantasette/35)	cad	667,35
Nr. 18 IG.001.002	Trasporto in andata e ritorno dell'attrezzatura di perforazione compreso il viaggio del personale dalla sede dell'Ente appaltante al cantiere, conteggiato una sola volta in andata e ritorno. euro (tre/17)	km	3,17
Nr. 19 IG.001.003.a	Installazione dell'attrezzatura di perforazione in corrispondenza di ciascun punto di indagine, compreso il primo, su aree pianeggianti accessibili con i normali mezzi di trasporto. per distanze fino a 300 m euro (duecentocinquantasette/34)	cad	257,34
Nr. 20 IG.001.009.a	Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a distruzione di nucleo, in terreni a granulometria fine quali argille, limi, limi sabbiosi (vedi classificazione A. G. I.). per profondità da m 0 a m 40 dal p.c. euro (quarantauno/59)	m	41,59
Nr. 21 IG.001.009.b	idem c.s. ...da m 40 a m 80 dal p.c. euro (quarantanove/99)	m	49,99
Nr. 22 IG.001.015	Cementazione del foro di sondaggio in caso di perdita dei fluidi di perforazione e/o instabilità delle pareti. per quintale di cemento secco iniettato euro (trentasei/66)	ql	36,66
Nr. 23 IG.001.016.a	Riperforazione del foro di sondaggio dopo la cementazione. per profondità da m 0 a m 40 dal p.c. euro (ventisei/18)	m	26,18
Nr. 24 IG.001.017	Prelievo di campioni rimaneggiati nel corso di sondaggi a rotazione e loro conservazione entro contenitori trasparenti chiusi ermeticamente. per prelievo da m 00 a m 80 dal p.c. euro (sette/83)	cad	7,83
Nr. 25 IG.001.023	Compilazione e fornitura di cassetta catalogatrice di dimensioni 1 x 0.5 x 0.1 m idonea alla conservazione di 5 m di carotaggio, compresa documentazione fotografica in duplice copia. per ciascuna cassetta euro (trentaquattro/66)	cad	34,66
Nr. 26 IG.001.033	Pozzetti di protezione strumentazione, delle dimensioni minime interne di cm 40x40x40, realizzato in modo da isolare perfettamente la strumentazione dall'acqua di pioggia, o di scorrimento, il tutto completo di coperchio pesante, e di apposita chiusura a lucchetto. euro (centotrentaquattro/50)	cad	134,50
Nr. 27 IG.001.035	Riempimento dei fori di sondaggio con materiale di risulta additivato con miscela cementizia. - per ogni metro di riempimento da m 0 a m 80 da p euro (sette/27)	m	7,27
Nr. 28 IG.004.013	Esecuzione di drenaggio in opera con ghiaietto siliceo calibrato e selezionato posto all'esterno dei tratti fenestrati anche in due o tre strati concentrici, compresa anche la fornitura e posa dell'eventuale reticella di contenimento dello strato interno. euro (centosei/01)	mc	106,01
Nr. 29 IG.004.014	Cementazione del tratto iniziale di intercapedine tra il perforo e la tubazione in acciaio di rivestimento definitivo, con miscela ternaria (acqua - cemento - bentonite) per isolare idraulicamente la falda da infiltrazioni superficiali. euro (centonove/44)	mc	109,44
Nr. 30 IG.004.020.b	Installazione di piezometri a tubo aperto, compresa la fornitura dei materiali occorrenti, l'eventuale rivestimento con geotessile, l'esecuzione dei tappi permeabili in fori già predisposti, ma esclusa la fornitura del pozzetto protettivo, realizzata con le prescrizioni e gli oneri di cui alle "Modalità Tecnologiche" e "Norme di Misurazione" ANISIG. per ogni metro lineare di tubo installato euro (diciannove/17)	m	19,17
Nr. 31 IG.006.003	Fornitura e posa in opera di geomembrana in HDPE rinforzato, con resistenza a trazione e a lacerazione non inferiori rispettivamente a 17 kN/m e a 130 N in senso sia longitudinale che trasversale, stabilizzata ai raggi solari. euro (cinque/52)	mq	5,52
Nr. 32 Inf.001.008	Formazione di strato di fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con aggregati naturali, artificiali (rispondenti alle caratteristiche di cui al prospetto 3b della UNI 11531-1) o con aggregati riciclati (rispondenti alle caratteristiche di cui al prospetto 4b della UNI 11531-1). Compresa la fornitura, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalita prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento. euro (diciassette/00)	mc	17,00
Nr. 33 Inf.001.027	Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici, compreso carico e trasporto nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di 5000 m e quant'altro occorre per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. euro (sei/27)	mc	6,27
Nr. 34 Inf.001.045.e	Fornitura e posa in opera di cordoli retti o curvi, a sezione trapezoidale realizzati in calcestruzzo vibrocompresso di resistenza a rottura superiore a 3,5 MPa, assorbimento d'acqua < 12% e antigelività con marcatura CE conforme alle norme UNI EN 1340, eventualmente colorati con ossidi inorganici, allettati con malta cementizia a q.li 4 di cemento escluso il sottofondo, compresa la sigillatura dei giunti con malta cementizia grassa e quanto occorre per garantire il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Mono strato di colore grigio cemento: Retti di sezione di cm 15 x h. 25 lunghezza cm 100 euro (venti/30)	ml	20,30
Nr. 35	Fornitura di terreno agrario di medio impasto, naturalmente e sufficientemente dotato di sostanza organica e di elementi nutritivi, privo di		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Inf.002.001.b	erbe infestanti perenni, radici, sassi e residui inerti vari; incluso ogni onere relativo ai diritti di cava, carico e trasporto a piè d'opera; in opera a qualsiasi altezza o profondità, compreso il tiro in alto del materiale ed eventuali opere provvisorie. con presenza di scheletro tra 5 e 25% euro (ventuno/65)	mc	21,65
Nr. 36 IS.002.007.e	Fornitura e posa in opera di rete metallica zincata plastificata di colore verde Ø mm 3,70, per delimitazione del campo da gioco, compresa la carpenteria metallica di sostegno in tubolare di ferro zincato a caldo del Ø mm. 48, avente altezza fuori terra da cordolo perimetrale da m. 2,20, ivi incluso l'incastro nel cordolo perimetrale. euro (ventiquattro/45)	mq	24,45
Nr. 37 MDO.01	Operaio Comune (D.D. n. 26/2020 e ss.mm.ii) euro (ventitre/34)	h	23,34
Nr. 38 MDO.02	Operaio Qualificato (D.D. n. 26/2020 e ss.mm.ii) euro (venticinque/94)	h	25,94
Nr. 39 MDO.03	Operaio Specializzato (D.D. n. 26/2020 e ss.mm.ii) euro (ventisette/97)	h	27,97
Nr. 40 N.001.003.h	Autocarro con cassone ribaltabile . Sono compresi consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione e assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del noleggiatore ; è inoltre escluso il personale alla guida che sarà valutato a parte con il prezzo orario dell'operaio specializzato Autocarro a due assi con cassone ribaltabile con massa totale a terra di 15000 kg e porta ta ut ile 10000 kg euro (ventisei/64)	h	26,64
Nr. 41 N.001.025.c	Escavatore semovente (terna) a telaio rigido e quattro ruote motrici gommate completo di attrezzatura anteriore e post e riore (benna escavatrice e pala caricatrice) con motore SO HP; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del noleggiatore ; è inoltre escluso il personale alla guida che sarà valutato a parte con il prezzo dell 'operaio specializzato Terna 4x4 - 100 HP euro (venticinque/83)	h	25,83
Nr. 42 OF.001.003	Ripulitura di materiale arbustivo/erbaceo su terreno non boscato, eseguito a mano o con l'ausilio di attrezzature meccaniche (decespugliatore portato a spalla) comprese le operazioni di raccolta, asportazione e distruzione del materiale di risulta. Da eseguirsi solo quando la vegetazione esistente, per densità e consistenza, non possa essere eliminata contestualmente alle successive lavorazioni del terreno previste in progetto. Terreno scarsamente infestato (meno del 50% della superficie). euro (ottocentocinquantadue/15)	ha	852,15
Nr. 43 Z.01	Fornitura e posa in opera di canaletta prefabbricata in calcestruzzo di poliestere DN 150, impermeabile all'acqua e con superficie interna liscia. Completa di: telaio in acciaio zincato a caldo, punti di ancoraggio interni per il fissaggio delle griglie di copertura, con pendenza incorporata dello 0,5%, su massetto di fondazione e rinfilanchi di spessore minimo 15 cm, eseguito con conglomerato di cemento tipo 325 dosato a 300 kg, esclusa l'armatura del massetto. Dimensioni 100x20x27. Con griglia a maglia 18x31 mm in acciaio zincato inserita nel canale, classe C250 (DIN 19580) euro (quarantasette/09)	cad	47,09
Nr. 44 Z.02	Conferimento presso impianti di recupero o discarica per materiali interti di materiale rinveniente dal terreno di copertura dei rifiuti privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla Direzione Lavori risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. Materiale proveniente dagli scavi, privo di impurità conferito in centri di recupero / discarica per inerti. euro (diciassette/08)	ton.	17,08
Nr. 45 Z.03	Smaltimento di rifiuti non pericolosi di qualsiasi natura e consistenza. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla Direzione Lavori risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. euro (duecentosessantadue/49)	ton	262,49
Nr. 46 Z.04	Conferimento presso impianti di recupero / smaltimento per rifiuti speciali non pericolosi rinveniente dalle operazioni di cernita dei rifiuti, privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla Direzione Lavori risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. euro (centotrentanove/15)	ton.	139,15
Nr. 47 Z.05	Fornitura e posa in opera di impianto di raccolta e trattamento acque meteoriche superficiali di prima e seconda pioggia, in elementi prefabbricati, componibili, così composto: - N.01 Pozzetto scolmatore per lo sfioro delle acque successive a quelle di prima pioggia. Dimensioni esterne 110x90h90+15. - N.01 Vasca di accumulo acque di prima pioggia, monoblocco, a sezione rettangolare interna cm 150x200 composta da n. 01 elemento di base h utile 185 completa di soletta di copertura carrabile sp25 predisposta con foro passo d'uomo DN600; equipaggiata con valvola di chiusura da installare in entrata nella prima vasca per bloccare l'ingresso delle acque successive a quelle di prima pioggia (con galleggiante ed otturatore in struttura di acciaio inox e guarnizione di tenuta certificata), quadro elettrico di comando per avviamento e gestione impianto con sonda di rilevamento pioggia ed elettropompa sommersa potenza 0,37 kW. Dimensioni totali esterne 180x230h200+25 spessore pareti cm 15.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	<p>- N.01 Vasca di sedimentazione acque di seconda pioggia componibile, a sezione rettangolare interna cm 200x300 composta da n. 01 elemento di base h utile 85, n. 01 elemento intermedio altezza cm 100 e soletta di copertura carrabile sp25 predisposta con foro passo d'uomo DN600. Dimensioni totali esterne 230x330h200+25 spessore pareti cm 15</p> <p>- N.01 Vasca di disoleazione, monoblocco, a sezione quadrata interna cm 200x200 composta da n. 01 elemento di base h utile 120 completa di soletta di copertura carrabile sp25 predisposta con foro passo d'uomo DN600;</p> <p>equipaggiata con n. 01 filtro a coalescenza, con capacità di trattamento fino a 30 l/s, realizzato con struttura portante in acciaio inox ad installazione fissa con capacità di filtraggio idonea al trattamento di liquidi leggeri minerali con contenuto massimo ammissibile di olio residuo di 5 mg/l (classe I secondo UNI EN 858). Dimensioni totali esterne 230x230h135+25 spessore pareti cm 15.</p> <p>- N.1 Pozzetti di controllo. Dimensioni esterne di cm 80x80h60+60</p> <p>- Tubi e raccordi in PVC per il collegamento delle vasche e lo smaltimento delle acque in trincea drenante</p> <p>- Tombini e chiusini in ghisa</p> <p>- Formazione di fori per il passaggio delle tubazioni</p> <p>Nel prezzo è compreso lo smantellamento a fine lavori con recupero, smaltimento e/o riutilizzo a carico dell'appaltatore dell'intero impianto</p> <p>euro (diciassettemilaventicinque/21)</p>	a corpo	17'025,21
Nr. 48 Z.06	<p>Esecuzione delle analisi su campioni di suolo e sottosuolo (effettuata sulla frazione passante al vaglio 2 mm), in particolare i limiti di rilevabilità delle analisi dovranno essere 10 volte inferiori rispetto ai valori di CSC nel suolo e sottosuolo di cui alla Tab. 1 colonna A e colonna B Allegato 5 parte IV del D. Lgs. 152/06. Compreso la restituzione dei risultati su supporto cartaceo a firma di un chimico abilitato all'esercizio della professione.</p> <p>euro (novecentoventitre/36)</p>	cad.	923,36
Nr. 49 Z.07	<p>Campionamento di acque mediante utilizzo di campionatore pneumatico o di elettropompa sommersa che impediscano alterazioni di natura fisica o chimica delle acque durante il campionamento stesso, compreso l'eventuale spurgo dell'acqua stagnante all'interno del pozzetto per un tempo massimo di 3 ore di spurgo. Compresa la verifica, prima dello spurgo, tramite sondino interfaccia acqua-olio della presenza di prodotto libero non miscibile in fase acquosa sia di tipo LNAPL che di tipo DNAPL. Compresa inoltre la misura, prima dello spurgo e nel corso dello stesso, dei seguenti parametri:pH, temperatura, conducibilità elettrica specifica, potenziale redox, ossigeno disciolto e torbidità</p> <p>euro (duecento/38)</p>	cad.	200,38
Nr. 50 Z.08	<p>Realizzazione di analisi chimico fisica e batteriologica su campioni di acque sotterranee per tutti i parametri dell'elenco completo in Tabella 2 dell' Allegato 5, titolo 5° parte IV del D.Lgs 152/2006 per le acque sotterranee (il parametro idrocarburi totali deve essere espresso come n-esano); la restituzione dei risultati su supporto cartaceo a firma di un chimico abilitato all'esercizio della professione.</p> <p>euro (ottocentocinquantesette/05)</p>	cad.	857,05
Nr. 51 Z.09	<p>Fornitura e posa in opera di cancello in acciaio zincato a due ante della lunghezza complessiva di ml. 6,00 ed altezza mt. 2,00. Compreso nel prezzo: pilastri in acciaio e plinti di sostegno, cerniere, lucchetti, carpenteria varia e qualsiasi onere ed accessorio per dare l'opera funzionante a regola d'arte.</p> <p>euro (seimilaquattrocentottantauno/16)</p>	a corpo	6'481,16
Nr. 52 Z.10	<p>Smaltimento di aque meteoriche di prima pioggia. Il prezzo comprende il prelievo, anche da vasche interrate, con apposito mezzo autorizzato dotato di tubazioni e pompe di aspirazione (autospurgo), la caratterizzazione del rifiuto e l'omologa presso impianti di depurazione autorizzati nonché tutti gli oneri, tasse e contributi per il conferimento ad impianto autorizzato. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla Direzione Lavori risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. Per n.1 viaggio e per i primi 10 mc</p> <p>euro (cinquecentodiciotto/65)</p>	cad.	518,65
Nr. 53 Z.11	<p>Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato, per una distanza fino a 250 km, compreso il carico e lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. E' compreso e compensato nel prezzo l'utilizzo di autocarro con cassone ribaltabile fino a 25 mc.</p> <p>euro (ottocentottantacinque/50)</p>	viaggio	885,50
Nr. 54 Z.12	<p>Fornitura e posa in opera di un feltro poliestere in tessuto non tessuto per drenaggio, giardini pensili e strati di separazione a protezione delle guaine del peso di 400 g/mq, posato a secco con giunti sovrapposti di cm 10, compreso il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.</p> <p>euro (sei/18)</p>	mq	6,18
Nr. 55 Z.16	<p>Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del noleggiatore ; è inoltre escluso il personale alla guida che sarà valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato Massa in assetto operativo di 20000 kg - CON BENNA ROTOVAGLIATRICE</p> <p>euro (quarantesette/20)</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p>	h	47,20

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	<p style="text-align: center;"><u>NOTE</u></p> <p>Per il presente computo metrico estimativo è stato utilizzato:</p> <p>Prezzario Puglia LL.PP. 2019 - Prezzario delle opere pubbliche in Puglia 2019 Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 42 del 17 aprile 2019 il provvedimento di Giunta n. 611 del 29 marzo 2019, riguardante l'aggiornamento dell'Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche in Puglia - Prezzario 2019. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 marzo 2020, n. 420</p> <p>Analisi di mercato e compilazione di Analisi dei nuovi prezzi con inclusione delle spese generali ed utili di impresa, come rinveniente dall'elaborato ED.07 - Analisi nuovi prezzi. Si allegano preventivi dell'analisi di mercato effettuata in fase progettuale</p> <p>Leverano, 05/01/2022</p> <p style="text-align: center;">Il Tecnico</p> <div style="border-top: 1px dashed black; height: 40px; width: 100%;"></div>		